



CGM CIGIEMME S.p.A.



Controlli Non Distruttivi - Non Destructive Testing

Codice Prodotto
02098131

**Product Data
Sheet**

DETERGENTE TIPO CLEAN 19 AI

DESCRIZIONE PRODOTTO

Il Detergente CLEAN 19 AI è un prodotto detergente non schiumogeno, non flocculante, che non lascia incrostazioni sugli ugelli.

COMPOSIZIONE

Miscela in base acquosa di componenti organici a bassa alcalinità.

N.B.: Come tutti i materiali CGM, il Detergente CLEAN 19 AI è strettamente verificato per garantire l'uniformità dei lotti, l'accertamento ottimale del processo e l'affidabilità dei controlli.

CONFEZIONAMENTO TIPO

- Tuniche da 25 L

APPLICAZIONI

Da utilizzare preferibilmente a spruzzo. Ideale per

l'asportazione di olii, grassi, polveri di lavorazione, impronte digitali. Può essere usato anche in macchine monostadio senza risciacquo. È adatto per ferro, acciaio, alluminio puro, rame e sue leghe.

IMPORTANTE: Alcune leghe di alluminio subiscono una leggera ossidazione.

ISTRUZIONI PER L'USO

Operare alla temperatura ottimale di 50°C con concentrazione compresa tra il 2-5%.

BENEFICI

- La perfetta sciacquatura e l'assenza di sali alcalini ne rendono sicuro l'uso anche per manufatti complicati, dove residui di detergente possono provocare macchie e fioriture.
- Nel caso in cui il processo di pulizia richieda un passaggio a immersione con ultrasuoni, si addiziona alla soluzione di CLEAN 19 AI una piccola quantità di CLEAN 84 HD.

PROPRIETÀ PRODOTTI

	CLEAN 19 AI	CLEAN 84 HD	149
Stato fisico	Liquido ambrato	Liquido ambrato	Liquido incolore
Odore	Leggermente ammoniacale	Caratteristico	Caratteristico
pH	(Sol. al 2%) 7,5 ± 0,5	(Sol. acq. 2%) 10,5 ± 0,5	(Sol. acq. 2%) 6,2 ± 0,5

Valori tipici.



CGM CIGIEMME S.p.A.

Via Adda, 21 - 20073 Opera (MI) Italy - Tel.: +39 02 57.600.400 - Fax: +39 02 57.603.618

Web: www.egm-cigiemme.com - Mail: egm@egm-cigiemme.it

N. Registro Imprese, C.F. e P.I.: 05732470967 - N. REA: Mi -1843908 - Capitale Sociale: EURO 500.000.00 I.V.

Informativa ex art. 13 D.Lgs 196/2003 e art. 13 del Reg. UE 2016/679 disponibile sul sito www.egm-cigiemme.com, sezione "privacy policy"





CGM CIGIEMME S.p.A.



Controlli Non Distruttivi - Non Destructive Testing

RACCOMANDAZIONI PER L'UTENTE

Metodo CND	Controllo con liquidi penetranti
Stoccaggio	3 anni a una temperatura compresa tra 5°C e 45°C, in luogo asciutto al riparo della luce diretta del sole
Concentrazione d'utilizzo	Da 2 a 5%
Temperatura di utilizzo	Fino a 60°C
Impianti	Spruzzo

SALUTE E SICUREZZA

Prima di utilizzare questo prodotto, leggere tutte le informazioni relative alla salute e alla sicurezza. Tali informazioni sono riportate nella Scheda di Sicurezza, disponibile su richiesta.

Rev. 02 – 12/06/2024



CGM CIGIEMME S.p.A.

Via Adda, 21 - 20073 Opera (MI) Italy - Tel.: +39 02 57.600.400 - Fax: +39 02 57.603.618

Web: www.egm-cigiemme.com - Mail: egm@cgm-cigiemme.it

N. Registro Imprese, C.F. e P.I.: 05732470967 - N. REA: Mi -1843908 - Capitale Sociale: EURO 500.000.00 I.V.

Informativa ex art. 13 D.Lgs 196/2003 e art. 13 del Reg. UE 2016/679 disponibile sul sito www.egm-cigiemme.com, sezione "privacy policy"

